

CWORKS OIL 0W-20 GF-5

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Описание и применение

CWORKS OIL 0W-20 GF-5 - полностью синтетическое моторное масло на основе тщательно выбранных высококачественных базовых масел, предоставляющее высокую экономию топлива в двигателях легковых автомобилей. Благодаря тщательному выбору базовых масел и премиальных присадок, масло обеспечивает исключительную защиту двигателя от износа и отложений. Исключительно низкая вязкость позволяет использовать масло круглый год, включая период очень низких температур в зимнее время.

CWORKS OIL 0W-20 GF-5 - было специально разработано для удовлетворения особых требований для гибридных двигателей, где важны экономия топлива и сокращение выбросов CO₂.

Преимущества

- поддержание чистоты двигателя в процессе эксплуатации
- превосходная экономия топлива и сокращение выбросов CO₂
- отличная текучесть при низких температурах

Спецификации

	SAE 0W-20
ILSAC	GF-5
API	SN RC
GM	Dexos 1
FORD	WSS-M2C945A/946A/947A
Chrysler	MS-6395

Типовые характеристики

Параметр	Метод исследования	Значение
Плотность при 20°C, г/мл	EN ISO 3675	0,849
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	8,70
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	47,2
Вязкость НТНС, мПа*s	D 445	2,6
Индекс вязкости	ISO 2909	167
Температура вспышки СОС, °С	EN ISO 2592	222
Температура потери текучести СОС, °С	ISO 3016	-42
Сульфатная зольность, wt% (m/m)	EN ISO 3987	0,8
Общее щелочное число (ТВН, мгКОН/г)	D 2896	9.1

Важно: типовые значения данных не являются спецификациями, но являются индикатором, основанным на текущем производстве, и могут зависеть от допустимых производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить модификации.

Здоровье и безопасность

На основе текущей доступной информации нет предпосылок, что данный продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании по назначению.

Упаковка

Канистры 1 л, 4 л, бочки 60 л, 210 л.