

CWORKS OIL 0W-30 C3

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Описание и применение

CWORKS OIL 0W-30 C3 - полностью синтетическое, изготовленное по технологии Low SAPS. низковязкое моторное масло последнего поколения для бензиновых и дизельных двигателей. В случае использования может быть достигнута значительная экономия топлива в сравнении с использованием стандартных моторных масел.

CWORKS OIL 0W-30 C3 - может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях, для которых автопроизводители рекомендуют масло вязкостью 0W-30 Low SAPS.

Преимущества

- поддержание чистоты двигателя в процессе эксплуатации
- превосходная экономия топлива и сокращение выбросов CO₂
- отличная текучесть при низких температурах

Спецификации

	SAE 0W-30
ACEA	C2/C3
API	SN/CF
BMW	Longlife-04
Fiat	9.55535-DS1 9.55535-GS1
MB	229.31

Типовые характеристики

Параметр	Метод исследования	Значение
Плотность при 20°C, г/мл	EN ISO 3675	0,851
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	12,1
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	66,6
Индекс вязкости	ISO 2909	182
Вязкость HTHS, мПа*s	D 445	2,9
Температура вспышки COC, °C	EN ISO 2592	224
Температура потери текучести COC, °C	ISO 3016	-54
Общее щелочное число (TBN, мгКОН/г)	ASTM D 2896	7,8
Сульфатная зольность, wt% (m/m)	EN ISO 3987	0,8

Важно: типовые значения данных не являются спецификациями, но являются индикатором, основанным на текущем производстве, и могут зависеть от допустимых производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить модификации.

Здоровье и безопасность

На основе текущей доступной информации нет предпосылок, что данный продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании по назначению.

Упаковка

Канистры 1 л, 4 л, бочки 60 л, 210 л.